



## SCANDIPAIN 2K WHITEBOARDPAINT AQUA

WHITEBOARD-MALING SOM ET ALTERNATIV TIL KLASSISK WHITEBOARD TAVLE. SKRIVBAR MED WHITEBOARD PENNE OG NEM AT RENGØRE.

### PRODUKTET

Alternativet til whiteboard tavlen. Der er behov for whiteboards i alle konferencer og træningsrum. De tykke hvide plastikpaneler er imidlertid ikke attraktive. Med den to-komponent SCANDIPAIN whiteboard maling kan du nu omdanne enhver glat overflade til en fuldt udbygget whiteboardvæg. Den bedste ting ved det: det behøver ikke at være hvidt, for et smukt farvedesign, er malingen også tilgængelig i en klar gennemsigtig version som kan påføres malede underlag. En elegant og moderne løsning, der behageligt bryder gennem det sædvanlige, nøgternt udseende af trænings, møde og konferencelokaler. Som producent af whiteboardmaling kan vi garantere den højeste kvalitetstandard.

Høj kvalitet whiteboard maling baseret på vandige PUR; skrivbar med whiteboard tusch og let at rengøre. Kan let kombineres med SCANDIPAIN Aqua Magnetic Paint som basisbelægning til multifunktionelle overflader.

Rengøres nemt med SCANDIPAIN Whiteboard Wipes.

### FORDELE

- Hvid eller gennemsigtig
- Blank eller satnglans
- Let at behandle og rengøre
- Skrives med tavlepenne
- Fremragende vejr og UV-modstand
- Klasse 2-opacitet med en dækning på 6 m<sup>2</sup>/kg

### SCANDIPAIN GmbH & Co KG

ADRESSE Ellberg 6, DE-22 767 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65  
 TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB www.scandipaint.com E-MAIL order@scandipaint.com  
 ÜBERARBEITET AM 6 November 2020 10:52 am DRUCKDATUM 06/11/20 SEITEN 1 von 2 © SCANDIPAIN GmbH & Co KG



# SCANDIPAINT 2K WHITEBOARDPAINT AQUA

## WHITEBOARD-MALING SOM ET ALTERNATIV TIL KLASSISK WHITEBOARD TAVLE

Alternativet til whiteboard tavlen. Der er behov for whiteboards i alle konferencer og træningsrum. De tykke hvide plastikpaneler er imidlertid ikke attraktive. Med den to-komponent SCANDIPAINT whiteboard maling kan du nu omdanne enhver glat overflade til en fuldt udbygget whiteboardvæg. Den bedste ting ved det: det behøver ikke at være hvidt, for et smukt farvedesign, er malingen også tilgængelig i en klar gennemsigtig version som kan påføres malede underlag. En elegant og moderne løsning, der behageligt bryder gennem det sædvanlige, nøgternt udseende af trænings, møde og konferencelokaler. Som producent af whiteboardmaling kan vi garantere den højeste kvalitetstandard.

Høj kvalitet whiteboard maling baseret på vandige PUR; skrivbar med whiteboard tusch og let at rengøre. Kan let kombineres med SCANDIPAINT Aqua Magnetic Paint som basisbelægning til multifunktionelle overflader. Rengøres nemt med SCANDIPAINT Whiteboard Wipes.

### KULØR / GLANS

Farveløs, hvid (ca. RAL 9016) blank/silkeglans.

### OVERFLADE

Skal være tør, ren, jævnt og fast.

### ANVENDELSESTID / POT LIFE

3 timer ved 20 ° C

### BLANDINGSFORHOLD

5: 1 (vægtdele) base : hærder

### MIX BASE OG HÆRDER

Bland den 2-komponent aqua whiteboard base med hærderen i det angivne forhold før behandling. Bland ikke mere materiale, end der kan anvendes inden for det specificerede potlife.

**OPMÆRKSOMHED:** Base og hærder skal omrøres omhyggeligt sammen – ANVEND MASKIN OMRØRING i min. 3 min. Når begge komponenter er omrørt, om hældes malingen til en ren spand og omrøres derefter igen. Vent 5-10 minutter før anvendelse. Ved mangel på omrøring eller forkert blandingsforhold kan der opstå striber og blakket overflader.

## APPLICERING

### PÅFØRING:

2 x 2K aqua whiteboard maling

### SUGENDENDE UNDERLAG:

1 x grunning med mikrodispers  
2 x 2K aqua whiteboard maling

### METAL:

1 x grunning med multigrund  
2 x 2K aqua whiteboard maling

### GAMLE BELÆGNINGER:

Kontroller, om det er egnet som underlag, rengør grundigt og matslib efter behov: 2 x 2K aqua whiteboard maling ufortyndet



### FORTYNDING

Produktet er klar til brug, vand KUN om nødvendigt ved lave temperatur.

### SKRIVBARHED OG RENGØRING

Efter minimum 3-4 dages tørring med whiteboard tusch, f.eks. Edding® 250. Kan aftørres tørt efter kort tid. Rengør efter en længere periode med en fugtig klud, om nødvendigt med tilsætning af et mild rengøringsmiddel til husholdningen. NYT: Whiteboard-Wipes til let rengøring af whiteboards.

### RENGØRING VÆRKTØJER

Med vand umiddelbart efter endt arbejde.

### DÆKNING

4-6 m<sup>2</sup>/kg

### TØRRING (20 ° C / 55% RF)

Støvtørr ca. 40 minutter

Overmalbar efter 12 timer og inden 3 dage

Skrivbar: fra 3-4 dage f.eks. med Edding whiteboard pen 250

### OPBEVARING

Opbevares køligt og tørt i den tæt lukkede originale beholder.

### GENERELLE BEMÆRKNINGER

Overskrid ikke den anbefalede mængde hærder. Den unødvendige hærder kan forårsage problemer med misfarvninger af slutbehandling. Det anbefales at bruge personligt beskyttelsesudstyr, når man arbejder med 2-komponent produkter. Værktøjerne skal være godt ventilerede. Værktøjet skal rengøres umiddelbart efter brug.

### OPMÆRKSOMHED

Yderligere oplysninger findes i sikkerhedsdatabladet.

Ovenstående information er samvittighedsfuldt udarbejdet i henhold til den aktuelle viden om testteknologi og bør tjene som en retningslinje. På grund af alsidigheden i påføring og arbejdsmetoderne er de ikke bindende, skaber ikke et kontraktligt juridisk forhold og frigiver ikke udførelsen fra uafhængigt at teste vores produkter for deres egnethed. Da forbrugernes arbejdsforhold og manuelle færdigheder er uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de opnåede resultater med dette produkt. Denne indlægsseddel mister sin gyldighed, når en ny version offentliggøres.

### SIKKERHEDSREGLER FOR MALEARBEJDE

MAL-KODE (1993): Base: 3-3 Hærder: 5-3 Blanding (5:1) 3-3

### SCANDIPAINT GmbH & Co KG

ADRESSE Ellberg 6, DE-22 767 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65  
TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB www.scandipaint.com E-MAIL order@scandipaint.com  
ÜBERARBEITET AM 6 November 2020 10:52 am DRUCKDATUM 06/11/20 SEITEN 2 von 2 © SCANDIPAINT GmbH & Co KG

